



Nouveau

ROMAN 9W/3000K BLC + USB-C

Code : **51828**

169.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Orientation du produit	orientable et basculant - 180 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	280 lm
Efficacité lumineuse	31 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensible)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000

Puissance nominale / absorbée	9 W / 9 W
--	-----------

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
--	------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Poids net	665 gr
------------------	--------

Compatible minuterie	NON
-----------------------------	-----

Compatible détection	NON
-----------------------------	-----