




Nouveau

# ROMAN 9W/3000K NOIR + USB-C

Code : **51829**



| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|-------|-----------------------|-------|
| 1     | 653                   | 0,54  |
| 2     | 163                   | 1,07  |
| 2,5   | 104                   | 1,34  |

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                       | IP40                                                   |
| <b>IK</b>                       | IK06                                                   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface (patère)                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium noir 9005                              |
| <b>Orientation du produit</b>   | orientable et basculant - 180 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans                                                   |

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,70                                            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )                            |
| <b>Faisceau</b>                  | 30 °                                            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 250 lm                                          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 28 lm/W                                         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C                                 |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variateur intégré (interrupteur sensible) |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                     |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 50000                                           |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Puissance nominale /<br/>absorbée</b> | 9 W / 9 W |
|------------------------------------------|-----------|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA |
|--------------------------------------------|------------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Poids net</b> | 665 gr |
|------------------|--------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible minuterie</b> | NON |
|-----------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | NON |
|-----------------------------|-----|