



Nouveau

# BALIZ 1 LED 1,2W 3000K anthracite

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **51831**

**61.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                              |
| IP                              | IP20                                                                    |
| IK                              | IK02                                                                    |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                             |
| Résistance au feu               | 850°C                                                                   |
| Mode de montage                 | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)                     |
| Matières / Coloris n°1          | corps thermoplastique anthracite                                        |
| Matières / Coloris n°2          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                             |
| Orientation du produit          | fixe                                                                    |
| Nombre et type de source        | 6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)            |
| Douille / Culot                 | Sans                                                                    |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 1.2 W / 1.2 W                                                       |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA                                            |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                                   |

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de puissance           | 0,35                                                                                                               |
| Température de couleur         | 3000 K                                                                                                             |
| IRC / Ra                       | 80 - 84 ( SDCM < 3 )                                                                                               |
| Faisceau                       | 115 °                                                                                                              |
| Flux lumineux total            | 7 lm                                                                                                               |
| Efficacité lumineuse           | 5.83 lm/W                                                                                                          |
| Température d'utilisation      | +10 °C / +35 °C                                                                                                    |
| Variation                      | NON                                                                                                                |
| Durée de vie moyenne           | 30000 h                                                                                                            |
| Nbre de on/off                 | 15000                                                                                                              |
| Poids net                      | 128 gr                                                                                                             |
| Compatible minuterie           | OUI                                                                                                                |
| Compatible détection           | OUI                                                                                                                |
| Applications spécifiques       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>Balisage</li> </ul> |
| Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020.                               |