




Nouveau

KIT S40 3X1,5W 3000K DIM

Code : **51842**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010 mat
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	85 °
Flux lumineux total	270 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	260 gr
Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée	3 x 6.5 W / 6.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Applications spécifiques

- Salle d'eau : autorisé Vol.1
- Meuble / Vitrine

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51858	SPOT S40 1,5W 3000K DIM	
52034	CONNEXION 4 DIR S40/SHARK	
52035	ALIM. LED 3-4 SPOTS S40/SHARK	