



Nouveau

Kit MEUBLELED 2 24V 9W CCT 3-4- 5000K IP44

Kit 4 spots Ø65mm fixes IP44 pour meuble, LED 4x200 lm intégrées, driver 24V fourni

Code : **51849**

111.00CHF*

Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	80	2,38
2	20	4,77
2,5	13	5,96

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 4 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	4 x 9 W / 9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 80 mA

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	0 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	360 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Meuble / Vitrine
LOR (Light Output Ratio)	77 %	Câblage	Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m avec fiche prise pour alimentation

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0881	ALIM. LED 15W 24V DC MEUBLED 2	
0989	CONNEXION 6 DIR. 24V DC	
52033	ALIM. LED 15W 24V DC	
51848	MEUBLED 2 24V 2W CCT 3-4-5000K IP44	