



Nouveau

MEUBLED 230V 2,6W 3CCT

Code : **51850**



51850	5000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	68	2,38
2	17	4,77
2,5	11	5,96

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,38
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	180 lm
Efficacité lumineuse	69.2 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Puissance nominale / absorbée	1 x 2.6 W / 2.6 W	Nbre de on/off	12500
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	Poids net	117 gr
Driver / Alimentation	Direct sur réseau	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	74 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Meuble / Vitrine