



Nouveau

MICHELLE LED 5W/3000K BLANC

Code : 51871



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	Corps (face avant) verre
Orientation du produit	basculant - 110 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,60
Température de couleur	3000 K Blanc chaud
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	725 lm
Efficacité lumineuse	145 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	181 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

**Applications
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Résiste au Brouillard salin (500h)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	