



Nouveau

ISO 80 ANTHRACITE LED CCT

Code : **51886**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium anthracite
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	16 LED - 1 circuit / module intégré (démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.2 W / 1.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 10 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	60 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	115 °
Flux lumineux total	80 lm
Efficacité lumineuse	66.7 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	128 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Balisage