



Nouveau

BORNE SENSOL PIR CCT IK10

Code : **51900**

582.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK10
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9017
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 4 W / 4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3100K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Température d'utilisation	0 °C / +45 °C
Durée de vie moyenne	80000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	6.4 kg
Compatible minuterie	NON
Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

