



Nouveau

LUMISOL 175-R 4000K 70° INOX

Code : **51906**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316 (A1)
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	basculant - 30 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 9.6 W / 9.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	82 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	1250 lm
Efficacité lumineuse	130.2 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	3390 gr
Compatible minuterie	OUI