



# TWISTER 4 BLANC 83W 3CCT

Code : **51923**

**305.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure                                                                           |
| <b>IP</b>                            | IP66                                                                                 |
| <b>IK</b>                            | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium blanc                                                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 130 °                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED - 1 circuit / module intégré (démontable)                                        |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 83 W / 83 W                                                                      |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6 )                |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 12227 lm                           |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 155.1 lm/W                         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                             |
| <b>Poids net</b>                 | 2550 gr                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA |
|------------------------------------------------|------------------------------|

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | appareillage intégré (démontable) |
|----------------------------------|-----------------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light<br/>Output Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Facteur de<br/>puissance</b> | 0,90 |
|---------------------------------|------|

#### Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

#### Recommandations d'installation

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

#### Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 0,30 m + connecteur IP68.