




Nouveau

LEDIUM 2 20W 3CCT 2700-3000- 4000K

Code : 51945



51945	4000 K	110 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1030	2,86
2	258	5,71
2,5	165	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2860 lm
Efficacité lumineuse	143 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	12500
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W	Poids net	376 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	65 %	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2