



51953	3000 K	40 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	29	0,73
2	7	1,46
2,5	5	1,82

Nouveau

KIT CABOURG X6 3000K INOX316

Code : 51952



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 6 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA

Driver / Alimentation	sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	36 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	1900 gr
Compatible minuterie	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51953	SPOT CABOURG 3000K INOX 316	
51957	POT ENCASTREMENT CABOURG	