



Nouveau

# SPOT CABOURG 3000K INOX 316

Code : **51953**

**80.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                   |
| <b>IP</b>                              | IP67                                                      |
| <b>IK</b>                              | IK08                                                      |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                     |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sol - encastré (nécessite une boîte d'apais;encastrement) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps inox 316 (A1)                                       |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)         |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 6 W                                             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA                              |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | sans alimentation                                         |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 36 %                        |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 40 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 22 lm                       |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 24.4 lm/W                   |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 105 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                  | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 51957 | POT ENCASTREMENT CABOURG |       |