

Nouveau

TERRY XPR 3000K IP67 INOX 316

Code : **51960**


Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 3 W / 3 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	130 lm
Efficacité lumineuse	33.3 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	160 gr
Compatible minuterie	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51954	CABLE PROLG TERRY/CABOURG 4M	
51955	CABLE PROLG TERRY/CABOURG 8M	
51956	BOUCHONS TERRY/CABOURG	
51958	CABLE RACCORD Y TERRY/CABOURG	
51961	RACCORD 8P TERRY/CABOURG	
51962	CABLE ALIM TERRY/CABOURG 0,5M	
51963	CABLE PROLG TERRY/CABOURG 2M	
51964	DRIVER RECHANGE TERRY/CABOURG	
51965	POT ENCASTREMENT TERRY XPR	