



51972	4000 K	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3084	1,15
2	771	2,31
2,5	493	2,89

Nouveau

RIVA 2 CCT 25W 3000/4000K DIM

Code : **51972**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP64
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 25.15 W / 25.15 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 120 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Flux lumineux total	2800 lm
Efficacité lumineuse	111.3 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	439 gr
Compatible minuterie	OUI

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil