




DALLE MODULO 600X600 BLC/BLC

Code : **51975**

165.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)
Douille / Culot	Sans

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	66 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	144 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	2480 gr

Puissance nominale / absorbée	25 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 120 mA		
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	