



DIP-set			
DIP settings:			
	1	2	3
ON/OFF			
EXP	Unit (mA)	P (W)	Unit (VDC)
MIN	750	36.4	9-52
MAX	950	41.0	
MIN	950	44.1	9-45
MAX	1000	44.1	
MIN	950	45.7	9-45
MAX	1000	44	9-44
MIN	1050	44.1	9-42

ALIM.LED DALI 800MA P/FOXY 28W

Code : **52039**



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alimentation LED - Courant constant
Adapté pour type de lampe	LED
IP	IP20
Puissance min / max	0 W / 28 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.34 A
Courant nominal de sortie	800 mA
Température boîtier (Tc)	45 °C
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C

Variable	OUI ; variation numérique ou digitale (type DALI)
Plage de variation	1 % - 100 %
Facteur de puissance	0,95
Consommation à vide	0.5 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Durée de vie	44000 h
Dimensions produit	187 x 45 x 30.5 (MM)
Poids net	0.18 kg
Matière / Coloris	blanc