



Nouveau

# ALIM.LED 24V 100W TRIAC DIM

Code : **52057**



## Caractéristiques techniques

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Type d'alimentation</b>          | Alim. LED - Tension constante 24V             |
| <b>Adapté pour type de lampe</b>    | LED                                           |
| <b>IP</b>                           | IP20                                          |
| <b>Classe</b>                       | Classe 2 - double isolation                   |
| <b>Puissance min / max</b>          | 0 W / 100 W                                   |
| <b>Tension d'entrée / Fréquence</b> | 220-240 V - AC - 50 Hz                        |
| <b>Courant d'entrée</b>             | 75 A                                          |
| <b>Température d'utilisation</b>    | -25 °C / +45 °C                               |
| <b>Variable</b>                     | OUI ; Variation par coupure de début de phase |

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                                                           |
| <b>Consommation à vide</b>       | 0.4 W                                                          |
| <b>Type de boîtier</b>           | Boîtier en matière synthétique                                 |
| <b>Durée de vie</b>              | 30000 h                                                        |
| <b>Dimensions produit</b>        | 200.8 x 63 x 30 ( MM )                                         |
| <b>Poids net</b>                 | 515 gr                                                         |
| <b>Matière / Coloris</b>         | plastique blanc                                                |
| <b>Caractéristiques du câble</b> | livrée avec boîte de connexion sans outil repiquable précâblée |