





ENC. MURAL 300 INOX E27

Code : **5270**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK04
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27

Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	26 %
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	906 gr
Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Recommandations d'installation	Dim. max. de la lampe : Ø60mm ; lg. 145mm.
Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.