



POP LED 19W 4000K avec interrupteur

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53011**

219.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	112 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	95 - 99 (SDCM < 3)
Faisceau	148 °
Flux lumineux total	1200 lm
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1.19 kg

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 19 W / 19 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Avec interrupteur.