




POP LED 19W 3000K avec interrupteur

Réglable pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53013**



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	1430 lm
Efficacité lumineuse	75.26 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	1.19 kg

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 19 W / 19 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Avec interrupteur.