



HALOLITE LED 1147mm 18W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 35000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53018**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 18 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 156 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700-3000-4000-5000-6500K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1880 lm
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	300 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine

LOR (Light Output Ratio)	93 %
---------------------------------	------

Facteur de puissance	0,50
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	- Pose horizontale et verticale. - Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports. - Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglettes maximum).
---------------------------------------	---

Câblage	Câble H03VVH2-F 2X0.75mm2 lg. 1,8m + fiche 6A inclus.
----------------	---

Autres commentaires	Avec interrupteur. Allumage instantané.
----------------------------	---