





NORMARIC B.85C 17 LED 6W 2700K – clair

Réglette salle d'eau IP21, diffuseur clair, tube LINOLED S19
6W 2700K fourni, avec prise 16A + inter
Code : **53022**

38.70CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	85 - 89 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	85.71 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	413 gr

Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
---------------------------------	--------------------------------

Douille / Culot	S19
------------------------	-----

Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.2 W
--------------------------------------	-----------------

Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
--	--------------------------

Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
------------------------------	-------------------------------------

Facteur de puissance	0,53
-----------------------------	------

Compatible minuterie	OUI
-----------------------------	-----

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
---------------------------------	--------------------------------------

Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.
----------------------------	--