





# ONDE LED 13W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés  
Code : **53030**



APPAREIL / LAMPE  
A FLUX NON DIRIGE  
PAS DE CONE



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                    |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                          |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium anodisé                                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                          |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 30 LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 14.5 W / 14.5 W                                           |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA                                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)   |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                              |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                             |
| <b>Faisceau</b>                       | 150 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 1250 lm                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 86 lm/W                             |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                     |
| <b>Variation</b>                      | NON                                 |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 35000 h                             |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000                               |
| <b>Poids net</b>                      | 780 gr                              |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                 |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                 |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2      |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Raccordement électrique central.    |
| <b>Autres commentaires</b>            | Version simple (sans interrupteur). |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,70 |
|-----------------------------|------|