



TALASSO B99.00 LED 9W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,
version simple

Code : **53037**

48.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



		
		
APPAREIL / LAMPE A FLUX NON DIRIGE PAS DE CONE		
		
		

Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

IP	IP24	Facteur de puissance	0,53
IK	IK07	Température de couleur	2700 K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	150 °
Mode de montage	Mur - surface	Flux lumineux total	750 lm
Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	Efficacité lumineuse	83 lm/W
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	20000 h
Douille / Culot	S19	Nbre de on/off	10000
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W	Poids net	504 gr
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	75 %	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Emballage : VP.