



TESSA LED 5,5W 4000K en alu noir

Applique pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, 30000h
Code : **53053**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface / Meuble (champ) / Miroir
Matières / Coloris n°1	corps aluminium et plastique ABS noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	50 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	430 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Douille / Culot	Sans	Poids net	300 gr
Puissance nominale / absorbée	6.2 W / 6.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 340mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Accessoires de fixation inclus. 3 poses possibles : murale sur patère, sur champs de meuble, ou sur miroir.