

# MAUD SYM 17 LED 6W 4000K blanche

Réglable pour salle d'eau IP20/21, LED et driver intégrés, symétrique, avec prise et interrupteur

Code : **53059**



## Caractéristiques techniques

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation            | intérieure                                             |
| IP                     | IP20/21                                                |
| IK                     | IK07                                                   |
| Classe                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu      | 750°C                                                  |
| Mode de montage        | Mur - surface                                          |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc                         |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale            |
| Orientation du produit | fixe                                                   |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 4000 K                      |
| IRC / Ra                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 120 °                       |
| Flux lumineux total       | 700 lm                      |
| Efficacité lumineuse      | 111 lm/W                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 10000                       |

|                                        |                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 340 gr                                                                                                                                                                                              |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                          | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6.3 W / 6.3 W                                             | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA                                  | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume                                                                                                                                                                |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)       | <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale. Attention IP21 si pose horizontale pour installation "hors volume" ; IP20 si pose verticale pour installation "hors volume". Raccordement avec connexion sans outil. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 85 %                                                          | <b>Autres commentaires</b>            | Avec interrupteur et prise. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).                                                                                               |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,75                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                     |