




# TALASSO B99.01 LED 9W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,  
version avec interrupteur

Code : **53068**



## Caractéristiques techniques

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Utilisation</b>       | intérieure                  |
| <b>IP</b>                | IP24                        |
| <b>IK</b>                | IK07                        |
| <b>Classe</b>            | Classe 2 - double isolation |
| <b>Résistance au feu</b> | 850°C                       |
| <b>Mode de montage</b>   | Mur - surface               |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>   | 0,53                 |
| <b>Température de couleur</b> | 4000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>               | 150 °                |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 825 lm               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 92 lm/W              |

|                                        |                                                         |                                  |                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc | <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale             | <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                    | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h                            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 - 1 lampe fournie                          | <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                              |
| <b>Douille / Culot</b>                 | S19                                                     | <b>Poids net</b>                 | 500 gr                             |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 9 W / 9 W                                           | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA                                | <b>Compatible détection</b>      | OUI                                |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                     | <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2     |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 75 %                                                    | <b>Autres commentaires</b>       | Avec interrupteur. Emballage : VP. |