











# TALASSO B99.01 LED 9W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni, version avec interrupteur

Code : **53068**

## 52.00CHF* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP24 IK07 850°C IRC >80 Made in FRANCE

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP24 |
| **IK** | IK07 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Mur - surface |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,53 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 150 ° |
| **Flux lumineux total** | 825 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 92 lm/W |

| | |
|---|---|
| **Matières / Coloris n°1** | corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED SMD 2835 - 1 lampe fournie |
| **Douille / Culot** | S19 |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 9 W / 9 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA |
| **Driver / Alimentation** | Direct sur réseau sans alimentation |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 75 % |

| | |
|---|---|
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 20000 h |
| **Nbre de on/off** | 10000 |
| **Poids net** | 500 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| **Autres commentaires** | Avec interrupteur. Emballage : VP. |



**Code : 53068 - TALASSO B99.01 LED 9W 4000K**

Version du produit : 03 - Date de mise à jour : 06/01/2025

Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)