



# H2O LED 00 T5 7W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, tube T5 LED 50000h fourni,  
version simple

Code : **53076**

**149.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                  |
| IP                       | IP44                                        |
| IK                       | IK07                                        |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                 |
| Résistance au feu        | 850°C                                       |
| Mode de montage          | Mur - surface                               |
| Matières / Coloris n°1   | corps polycarbonate (PC) blanc              |
| Matières / Coloris n°2   | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié |
| Orientation du produit   | fixe                                        |
| Nombre et type de source | LED - 1 lampe fournie                       |
| Douille / Culot          | G5                                          |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 4000 K                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 5 )        |
| Faisceau                  | 120 °                       |
| Flux lumineux total       | 495 lm                      |
| Efficacité lumineuse      | 61.11 lm/W                  |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 50000                       |

|                                        |                                       |                                       |                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7 W / 8.1 W                       | <b>Poids net</b>                      | 550 gr                                                                                           |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA          | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                              |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                              |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 47 %                                  | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,50                                  | <b>Recommandations d'installation</b> | Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle. |
|                                        |                                       | <b>Autres commentaires</b>            | Version simple (sans interrupteur).                                                              |