



IDYL 01 LED 6W 4000K

Réglable pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53093**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	130 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	107.7 lm/W
Température d'utilisation	-5 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	260 gr
Compatible minuterie	OUI

Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	6.3 W / 6.3 W	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Raccordement 0,5-2,5mm ² sur bornier automatique.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,77		