



Nouveau

TITAN 440MM CCT IP44 CHROME

Code : **53102**

513.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps acier chromé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 19 W / 19 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	88 %

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	250 °
Flux lumineux total	940 lm
Efficacité lumineuse	49.5 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +30 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	2550 gr
Compatible minuterie	OUI
Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

