



NORMARIC B.55 17 avec tube S19 LED 2700K

Réglette salle d'eau IP21, sans diffuseur, tube Linolite S19
fourni, avec prise 16A + inter

Code : **53115**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	254 gr
Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée	1 x 7.2 W / 7.2 W
--------------------------------------	-------------------

Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
--	--------------------------

Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
------------------------------	-------------------------------------

Facteur de puissance	0,53
-----------------------------	------

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
---------------------------------	--------------------------------------

Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A.
----------------------------	---------------------------------