




# NORMARIC B.55 01 avec tube S19 LED 4000K

Réglette salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube Linolite S19 fourni, avec interrupteur  
Code : **53117**

**40.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                          |
| <b>IP</b>                              | IP24                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 750°C                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                       |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc      |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 lampe fournie               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | S19                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7.2 W / 7.2 W                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,53                                |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                        |
| <b>Faisceau</b>                  | 150 °                          |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 700 lm                         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 97 lm/W                        |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                |
| <b>Variation</b>                 | NON                            |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                          |
| <b>Poids net</b>                 | 254 gr                         |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                            |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                            |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| <b>Autres commentaires</b>       | Avec interrupteur.             |