



# NORMARIC B.55 17 avec tube S19 LED 4000K

Réglette salle d'eau IP21, sans diffuseur, tube Linolite S19  
fourni, avec prise 16A + inter

Code : **53118**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                       | IP21                                                   |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>        | 750°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface                                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps polycarbonate (PC) blanc                         |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED - 1 lampe fournie                                  |
| <b>Douille / Culot</b>          | S19                                                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 150 °           |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 700 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 97 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 10000           |
| <b>Poids net</b>                 | 254 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 7.2 W / 7.2 W |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA |
|----------------------------------------|--------------------------|

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b> | Direct sur réseau sans alimentation |
|------------------------------|-------------------------------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,53 |
|-----------------------------|------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Applications spécifiques</b> | ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume |
|---------------------------------|--------------------------------------|

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Autres commentaires</b> | Avec interrupteur et prise 16A. |
|----------------------------|---------------------------------|