



# POP LED T5 600 8W/4000K

Code : **53120**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                            |
| <b>IP</b>                              | IP44                                  |
| <b>IK</b>                              | IK07                                  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation           |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                 |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium anodisé               |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 lampe fournie                 |
| <b>Douille / Culot</b>                 | G5                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 8 W / 8 W                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA          |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,94                           |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )           |
| <b>Faisceau</b>                  | 150 °                          |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 890 lm                         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +35 °C                |
| <b>Variation</b>                 | NON                            |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000                          |
| <b>Poids net</b>                 | 0 kg                           |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                            |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                            |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |