


# SLIM LED 930MM 4000K 24V

Code : **53143**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                      |
| <b>IK</b>                              | IK08                                                      |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                     |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                    |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium                                           |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)           |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | / 16.5 W                                                  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V                                                      |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| <b>Température de couleur</b>          | 4000 K                                                    |

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                                                                                                                                   |
| <b>Faisceau</b>                       | 100 °                                                                                                                                     |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 1860 lm                                                                                                                                   |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 113 lm/W                                                                                                                                  |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +40 °C                                                                                                                           |
| <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM                                                                                                                       |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                               |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                                                                     |
| <b>Poids net</b>                      | 308 gr                                                                                                                                    |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                       |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                       |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.                                                                               |
| <b>Câblage</b>                        | Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.                                                                              |
| <b>Autres commentaires</b>            | Longueur : 930mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible. |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé                        | Photo |
|------|--------------------------------|-------|
| 0589 | EMBOUT FERMETURE SLIMLED       |       |
| 0624 | CORDON 3M SLIM LED             |       |
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 x2        |       |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2 |       |
| 2376 | SLIM LED PROLONGATEUR 0,10M    |       |
| 2384 | SLIM LED PROLONGATEUR 0,50M    |       |
| 2914 | SET EMBOUT DÉCO ALIM SLIMLED   |       |