





BRICK GRAPHITE LED 12W 4000K

Code : 5326

560.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	2 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 16.8 W / 16.8 W

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Flux lumineux total	115 lm
Efficacité lumineuse	6.85 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	12500
Poids net	1763 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Boîte d'encastrement fournie

**Tension /
Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA

**Autres
commentaires**Eclairage indirect. Flux des LED =
1280lm Alimentation IP67 intégrée.**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 700mA
appareillage intégré (non démontable)