



# MEUBLED 2 LED 24V 1,7W 3000K IP44

Spot Ø65mm fixe IP44 pour meuble, LED 24V 150lm intégrée,  
driver non fourni

Code : **5332**

**29.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 5332  | 3000K                 | 110°  |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 54                    | 2,86  |
| 2     | 14                    | 5,71  |
| 2,5   | 9                     | 7,14  |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)           |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face aluminium                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale         |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 1.7 W / 1.7 W                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V                                                |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 150 lm               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 88 lm/W              |
| <b>Température d'utilisation</b> | 0 °C / +35 °C        |
| <b>Variation</b>                 | NON                  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h              |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                |
| <b>Poids net</b>                 | 70 gr                |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                  |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                  |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Meuble / Vitrine   |
| <b>Câblage</b>                   | Câble spot lg 2,5 m  |

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b> | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage non fourni |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 0881  | ALIM. LED 15W 24V DC MEUBLED 2 |       |
| 0989  | CONNEXION 6 DIR. 24V DC        |       |
| 52033 | ALIM. LED 15W 24V DC           |       |