




MICRO LEM 01 LED 40° 2,5W 4000K blanc

Spot sur patère, avec module LED 230V direct intégrés

Code : **5382**

104.70CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



MIC. LEM	4000K	2.5	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	264	0,73	
2	66	1,5	
2,5	42	1,8	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 mat
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2.5 W / 2.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 11 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	140 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	60.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI