



ONDINE LED T8 9W 4000K avec inter

Réglette pour salle d'eau IP44, tube LED 30000h fourni

Code : **5426**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc laqué
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G13

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	170 °
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	72 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h

Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W	Nbre de on/off	200000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Poids net	771.5 gr
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	75 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Salle d'&eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Avec interrupteur. Données photométriques de la lampe.