



FLEXI CRISTAL 120 LED 25,5W 3000K lg:2,5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni

Code : **55058**

140.00CHF*

Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	gaine silicone cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	25.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	2050 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	184 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive protégée. 120LED/m, 10,2W/m, 820lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	