

# FLEXO 120 LED 2400K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 120 LED/m, 9,5W/m,  
dimmable en PWM, driver non fourni  
Code : **55175**

**0.43CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                 |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                       |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                       |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                     |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 0.1 W / 0.01 W                                             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V                                                       |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                      |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 1,00                                                       |
| <b>Température de couleur</b>          | 2400 K                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94 ( SDCM < 3 )                                                                                                                                                        |
| <b>Faisceau</b>                       | 120 °                                                                                                                                                                       |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 800 lm                                                                                                                                                                      |
| <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C                                                                                                                                                             |
| <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM                                                                                                                                                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                 |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                                                                                                       |
| <b>Poids net</b>                      | 0.54 gr                                                                                                                                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                         |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                         |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)                                                                                                                                   |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Peut être coupé toutes les 6 LED, 5cm. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. |
| <b>Câblage</b>                        | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.                                                                                      |
| <b>Autres commentaires</b>            | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,05m et 5m - 1 module = 50mm).                                                            |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                         | Photo |
|-------|-------------------------------------------------|-------|
| 0171  | Câble LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> gris sur mesure |       |
| 0848  | FIXATION PL2/PL3/PL4 x2                         |       |
| 0857  | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2                  |       |
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED                     |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED                  |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE                  |       |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO                        |       |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO                        |       |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE                    |       |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO                     |       |