

# LINELED 230V 12W 3000K lg: 1m

Ruban LED protégé IP65 IK08, 230V direct, 180 LED/m  
12W/m, dimmable  
Code : **55265**



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                    |
| <b>IP</b>                              | IP65                                                       |
| <b>IK</b>                              | IK08                                                       |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                      |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps silicone cristal / transparent                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | connecteur plastique                                       |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 180 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 12 W / 12 W                                                |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 59 mA                               |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage externe appareillage non fourni               |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                      |

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                            |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                                           |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                                             |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 760 lm                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 63.33 lm/W                                        |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C                                   |
| <b>Variation</b>                 | nous consulter - solution spécifique à ce produit |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h                                           |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 20000                                             |
| <b>Poids net</b>                 | 221 gr                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                               |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                               |

**Facteur de puissance** 0,94

**Recommandations  
d'installation**

- Fourni avec set de 3 clips de fixation et 6 vis. - Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion. - Jusqu'à 50m par alimentation. - Rayon de courbure mini de 15cm.

**Câblage**

Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).

**Autres  
commentaires**

Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 760lm/W.

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                      | Photo |
|-------|------------------------------|-------|
| 55264 | Câble d'alimentation IP44/65 |       |