



SIDE-EMITTING 24V 38W/4000K 5M

Code : **55351**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	96 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Puissance nominale / absorbée	38 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	85 gr

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55330	CONNEX° ALIM 2FIL 50CM L8MM x5	
55331	RACCORD 2RBS/2FIL 15CM L8MM x5	
55332	RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM x5	
55333	CONNEX° SLIM ALIM 50CM L8MM x5	
55334	RACCORD SLIM 2FIL 15CM L8MM x5	
55335	RACCORD SLIM 2RBS L8MM x5	
55336	CONNEX° CMV EN L-2DIR. L8MM x5	
55337	CONNEX° CMV EN T-3DIR. L8MM x5	