





JAKLED 60 HR RGB 5M

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m, driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)
Code : **55387**

223.50CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
IP	IP65	Température de couleur	RGB
IK	IK02	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Variation	OUI - variation PWM
Résistance au feu	850°C	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Nbre de on/off	15000
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair	Poids net	390 gr
Orientation du produit	fixe	Compatible minuterie	OUI
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Douille / Culot	Sans	Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.
Puissance nominale / absorbée	72 W	Câblage	Précâblage H05RNF 4x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Autres commentaires	Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. 60 LED/m ; 14,4W/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	