



Nouveau

# FLEX-LED 12 IP20 4000K 5M

Code : **55449**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                |
| IP                              | IP20                                                      |
| IK                              | IK02                                                      |
| Classe                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 |
| Résistance au feu               | 650°C                                                     |
| Mode de montage                 | Sur équerre ou profilé                                    |
| Orientation du produit          | fixe                                                      |
| Nombre et type de source        | 140 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)     |
| Douille / Culot                 | Sans                                                      |
| Puissance nominale / absorbée   | 60 W / 60 W                                               |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V ; 500 mA                                             |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                     |
| Facteur de puissance            | 1,00                                                      |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 4000 K                      |
| IRC / Ra                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 120 °                       |
| Flux lumineux total       | 6500 lm                     |
| Efficacité lumineuse      | 108 lm/W                    |
| Température d'utilisation | -25 °C / +50 °C             |
| Variation                 | OUI - variation PWM         |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 25000                       |
| Poids net                 | 99 gr                       |
| Compatible minuterie      | NON                         |
| Compatible détection      | NON                         |

**Recommandations  
d'installation**

Découpe tous les 50 mm. Fourni avec adhésif 3M. Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité. Ruban non protégé.

**Autres  
commentaires**

Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8 mm. 140 LED/m, 12 W/m, 1300 lm/m.

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |       |
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |       |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP    |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO       |       |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO       |       |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE   |       |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO  |       |
| 55330 | CONNEX° ALIM 2FIL 50CM L8MM x5 |       |
| 55331 | RACCORD 2RBS/2FIL 15CM L8MM x5 |       |
| 55332 | RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM x5   |       |
| 55336 | CONNEX° CMV EN L-2DIR. L8MM x5 |       |
| 55337 | CONNEX° CMV EN T-3DIR. L8MM x5 |       |