



Nouveau

FLEX-LED 11 IP65 3000K 20M

Code : **55462**

429.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>55462</th> <th>3000K</th> <th>120°</th> </tr> <tr> <th>h [m]</th> <th>E_{max} [lx]</th> <th>d [m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>339</td> <td>3,46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85</td> <td>6,93</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>54</td> <td>8,66</td> </tr> </tbody> </table>	55462	3000K	120°	h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	1	339	3,46	2	85	6,93	2,5	54	8,66		
55462	3000K	120°															
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]															
1	339	3,46															
2	85	6,93															
2,5	54	8,66															

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	180 W / 180 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 375 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	20000 lm
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1534 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON

Facteur de puissance	1,00	
Recommandations d'installation	Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max.	
Autres commentaires	Ruban sous gaine translucide. Largeur 16 mm. 120 LED/m, 9 W/m, 1000 lm/m.	

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	