



Nouveau

# KIT FLEX-LED 18 IP65 4000K 5M

Code : 55525



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure / extérieure                                        |
| IP                              | IP65                                                           |
| IK                              | IK02                                                           |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                    |
| Résistance au feu               | 650°C                                                          |
| Mode de montage                 | Sur équerre ou profilé                                         |
| Matières / Coloris n°1          | gaine cristal / transparent                                    |
| Orientation du produit          | fixe                                                           |
| Nombre et type de source        | 140 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)          |
| Douille / Culot                 | Sans                                                           |
| Puissance nominale / absorbée   | 84 W / 84 W                                                    |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 377 mA                                  |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                          |
| Facteur de puissance            | 0,97                                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur         | 4000 K                                                                                                                                                                                                                    |
| IRC / Ra                       | 90 - 94 ( SDCM < 6 )                                                                                                                                                                                                      |
| Faisceau                       | 120 °                                                                                                                                                                                                                     |
| Flux lumineux total            | 9000 lm                                                                                                                                                                                                                   |
| Efficacité lumineuse           | 107 lm/W                                                                                                                                                                                                                  |
| Température d'utilisation      | -20 °C / +45 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Variation                      | NON                                                                                                                                                                                                                       |
| Durée de vie moyenne           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                               |
| Nbre de on/off                 | 25000                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids net                      | 1070 gr                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatible minuterie           | NON                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatible détection           | NON                                                                                                                                                                                                                       |
| Recommandations d'installation | Découpe tous les 50 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15cm à chaque extrémité. |
| Autres commentaires            | Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 140 LED/m, 84 W/m, 1800 lm/m.                                                                                                                                                |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |       |
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |       |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP    |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO  |       |